

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
Règlement UE n° 305/2011, (Règlement Produits de Construction)

N° EDI_L05/2014

1. *Code d'identification unique du produit type :*
ECAP AXC
2. *Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :*
ECAP AXC
3. *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :*
Revêtement mural en silicate de potassium silane, pour intérieurs et extérieurs, à base de liants organiques
4. *Nom, raison social et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 paragraphe 5 :*
**EDILTECO S.p.A.,
Via dell'Industria, 710
41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel +39 0535 82161 - Fax +39 0535 82970
e-mail: edilteco@edilteco.it - www.edilteco.com**

Site de production: Via Delle Gere 11-13, 24040 Pognano (BG), Italie
5. *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :*
Non Applicable
6. *Le ou les système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :*
Système 2+
7. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :*
Le laboratoire Stazione Sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi SSOG (cert. N. 137/1997) a réalisé ITT selon la norme EN 15824:2009 Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs a délivré le rapport d'essais 12LA00329 de 23/01/2012.
8. *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour le quel une évaluation technique européenne a été délivrée :*
ZAG a délivre les European Technical Approval - ETA-13/0390 et ETA-13/0389 sur la base de ETAG 004 a réalisé une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine selon le système 2+ a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine le 10/04/2013.

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances du produit	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A2 S1 do	EN 15824:2009
Adhésion	> 0,3 MPa	
Absorption d'eau	W3	
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2	
Conductibilité thermique	0.70 W/mK	
Durabilité	NPD	
Comportement en cas d'un incendie extérieur	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Émissions des substances dangereuses	NPD	
Résistance au feu	NPD	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 ci-dessus sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Madame Erika Preti, Responsable Qualité Edilteco Group

Fait à San Felice sul Panaro, le 05/02/2014

Signature



INFORMAZIONI SULLA MARCATURA CE:



**EDILTECO S.P.A.
Via dell'Industria 710
41038 San Felice sul Panaro (MO)**

14

EN 15824

Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs

N° EDI_L05/2014

Réaction au feu: A2S1d0

Adhésion: > 0,3MPa

Absorption d'eau: W3

Perméabilité à la vapeur d'eau: V2

Conductibilité thermique: 0.70 W/mK