

Profil de couronnements

Profilé aluminium avec retour de fixation
pour les systèmes ETICS



Description : Profil en aluminium d'épaisseur 10/10^{ième} avec retour de fixation pour la protection en tête et sous débord (pièces d'appui, bandeaux,...).

Applications : Pour la mise en œuvre des systèmes ETICS en pose collée, calée/chevillée et fixation mécanique sur rail.

Conditionnement : Bottes de 10 longueurs de 2,5 mètres linéaires

Epaisseur isolant	Disponibilité
30	EN STOCK
40	SUR COMMANDE
50	EN STOCK
60	EN STOCK
70	SUR COMMANDE
80	EN STOCK
90	SUR COMMANDE
100	EN STOCK
110	SUR COMMANDE
120	EN STOCK
130	SUR COMMANDE
140	EN STOCK
150	SUR COMMANDE
160	EN STOCK

Epaisseur isolant	Disponibilité
170	SUR COMMANDE
180	SUR COMMANDE
190	SUR COMMANDE
200	SUR COMMANDE
210	SUR COMMANDE
220	SUR COMMANDE
230	SUR COMMANDE
240	SUR COMMANDE
250	SUR COMMANDE
260	SUR COMMANDE
270	SUR COMMANDE
280	SUR COMMANDE
290	SUR COMMANDE
300	SUR COMMANDE

Toutes les informations figurant sur cette fiche sont purement indicatives et non contractuelles. En effet, ces données sont issues de tests effectués en laboratoire, les caractéristiques finales des produits peuvent plus ou moins varier selon la pose sur chantier et les conditions météorologiques. L'utilisateur devra toujours vérifier la pertinence du produit en fonction de son utilisation finale, et en assumer l'entière responsabilité. Il devra respecter les consignes d'utilisation « dans les règles de l'art ». Edilteco S.p.A se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de cette fiche technique. La diffusion de cette fiche, annule et remplace les versions précédentes.